

FICHE
TECHNIQUE
SALLE
TOURSKY

16, promenade Léo Ferré
13003 Marseille
Tél : 04 91 98 00 70
(bureau ligne directe)
Fax : 04 91 67 99 64
Email : technique@toursky.fr

Directeur technique :

Henri LAMBOLEY

Portable : 06 79 61 95 28

Régisseur principal et lumière :

Bassou OUCHIKH

Portable : 06 79 82 75 99

Email : bassou@toursky.fr

Régisseur son :

Oleg AGUICHINE

Portable : 06 18 91 05 21

Email : oleg@toursky.fr

**Le rideau de fer sera l'objet
d'un test 1H avant l'entrée
spectateur.**

**Cette manœuvre ne peut être
annulée sans l'accord expresse
du directeur technique.**

**Horaires de travail : 9h-13h,
14h-18h, 19h30-23h30**

**Décors classés
M 1 OBLIGATOIRE**

LA SALLE

- 732 places assises
- Gradinage droit à plans irréguliers
- Salle modulable et isolée phoniquement
- Traitement acoustique des parois murales et du plafond
- Accrochage lumières possible en salle (voir plan)

PLATEAU

CAGE DE SCÈNE

Scène

- Pente de plateau : 0°
- Surface du plateau : 220 m² (couleur noire)
- Largeur (de mur à mur) : 19m
- Profondeur : 13,5m
- Hauteur sous grill : 14,5m
- Ouverture de scène maximale : 12,6m
- Ouverture de scène minimale : 8m (par cadres mobiles)
- Hauteur maximale du cadre : 7,2m
- Scène : trappes 1m / 1m - 500 Kg / m²
- Accès décors : porte largeur 3m / hauteur 2,7m

Dessous de scène

- Hauteur sous plancher : 2,64m
- Hauteur sous poutres : 2m

Passerelles périphériques

- Hauteur 1e :
 - 8,20m / passerelle
 - 8,60m / petite lice
 - 9,30m / garde-fou
- Hauteur 2e :
 - 12,75m / passerelle
 - 13,20m / petite lice
 - 13,75m / garde-fou
- Passerelle cintres :
 - 10,30m / passerelle
 - 10,70m / petite lice
 - 11,40m / garde-fou

MACHINERIE

Tissus et écrans

- 2 x 1/2 rideau de fond de scène velours noir, largeur 10m x hauteur 9m sur patience
- 8 pendrillons, largeur 3m x hauteur 9,2m
- 4 frises, largeur 15m x hauteur 3m
- 2 frises, largeur 15m x hauteur 2m
- 1 cyclorama toile rétroprojection, largeur 12m x hauteur 7m
- 1 toile diffusante blanche trévira 80 g/m², largeur 12m x hauteur 7m
- 1 tulle eurogobelin blanc coton 110 g/m², largeur 12m x hauteur 7m
- 1 tapis de danse noir, réversible blanc
- 1 écran cinéma polichinelle, largeur 11m x hauteur 6,80m
- 1 rideau avant-scène rouge - vitesse réglable : 10-21 s

**FICHE
 TECHNIQUE
 SALLE
 TOURSKY**

16, promenade Léo Ferré
 13003 Marseille
 Tél : 04 91 98 00 70
 (bureau ligne directe)
 Fax : 04 91 67 99 64
 Email : technique@toursky.fr

Directeur technique :

Henri LAMBOLEY

Portable : 06 79 61 95 28

Régisseur principal et lumière :

Bassou OUCHIKH

Portable : 06 79 82 75 99

Email : bassou@toursky.fr

Régisseur son :

Oleg AGUICHINE

Portable : 06 18 91 05 21

Email : oleg@toursky.fr

CINTRES

14 perches contrebalancées	Longueur 13m Charge maxi 250 Kg répartis Ø 48 mm
11 perches électriques Commande au plateau à jardin	Longueur 13m Charge maxi 350 Kg répartis Ø 48 mm
2 perches électriques latérales	Charge maxi 150 Kg répartis Ø 48 mm

Les commandes des perches contrebalancées sont en passerelle.

SÉCURITÉ INCENDIE

Rideau de fer

TRAVAIL EN HAUTEUR

- 1 tour mobile HIWAY, avec escalier à l'intérieur, stabilisateurs triangulaires, 3 niveaux
 - Hauteur planché : 5,75m
 - Hauteur de travail : 7,55m
- 1 escabeau : 2m
- 1 échelle type parisienne : 6m

LUMIÈRE

Console lumière :

- 1 pupitre lumière 1024 circuits : Élément 2 ETC sous EOS

Puissance Twintech (ADB)

- Pilotage numérique : 2 entrées DMX512
- Répartition des lignes : 237 (salle et plateau)

Puissance nominale tiroirs

- 222 circuits à 2,5 kW
- 6 circuits à 2,5 kW (lignes fluo)
- 9 circuits à 5 kW

Parc de projecteurs et accessoires lumière :

Appareils dits traditionnels

- 28 cycliodes asymétriques 1000W
- 2 projecteurs 5kW Fresnel LTM
- 8 découpes 2kW ROBERT JULIAT 714S (12° - 43°)
- 12 découpes 2kW ROBERT JULIAT 714SX (15° - 40°)
- 6 découpes 2kW ROBERT JULIAT 713SX (29° - 50°)
- 20 découpes 1kW ROBERT JULIAT 614S (courtes) (13° - 42°)
- 12 découpes 1kW ROBERT JULIAT 614SX (courtes) (16° - 35°)
- 3 découpes 1kW ROBERT JULIAT 611 (longues) (8° - 17°)
- 6 découpes 1kW ROBERT JULIAT 613 (très courtes) (28° - 54°)
- 8 découpes 1kW ROBERT JULIAT 613SX (très courtes) (28° - 54°)
- 54 PAR 64 long (CP60, CP61, CP62) 1000W
- 10 PAR 36 (F1) 30W
- 16 plans convexes 2000W ADB avec volets (5° - 65°)
- 8 plans convexes 2000W ROBERT JULIAT avec volets (5° - 65°)
- 36 plans convexes 1000W Scénilux
- 20 plans convexes 1000W ROBERT JULIAT
- 6 BT 250W ROBERT JULIAT 843
- 4 séries d'ACL lampes 250W 28V
- 4 pieds de projecteur équipé d'un treuil manuel anti-retour 1.60m/3m
- 6 pieds de projecteur 1.10m/2.90m ROBERT JULIAT 866L
- 1 machine à fumée Jem Magnum PRO 2000
- 2 machines à brouillard Look Unique

16, promenade Léo Ferré
13003 Marseille
Tél : 04 91 98 00 70
(bureau ligne directe)
Fax : 04 91 67 99 64
Email : technique@toursky.fr

Directeur technique :

Henri LAMBOLEY

Portable : 06 79 61 95 28

Régisseur principal et lumière :

Bassou OUCHIKH

Portable : 06 79 82 75 99

Email : bassou@toursky.fr

Régisseur son :

Oleg AGUICHINE

Portable : 06 18 91 05 21

Email : oleg@toursky.fr

Appareils à led et appareils automatisés

- 6 PAR Led CINETEC RGBWA 18x15W 45°
- 10 T10 Funstrip DMX à led OXO
- 3 Mac quantum Martin
- 5 Mac Aura Martin

Câblage

- 3 multipaires 16A mono : 8 circuits (EPANOUI mâle/femelle)
- 1 multipaires 16A mono : 5 circuits (EPANOUI mâle/femelle)
- 1 multipaires 16A mono : 3 circuits (EPANOUI mâle/femelle)
- 3 multipaires 16A mono : 8 circuits (HARTING/Boitier 8PC)
- 3 HARTING 16A mono : 8 circuits doublés (HARTING/Boitier 8PC)
- Prolongateurs de 5m, 10m, 15m et 20m
- Prolongateurs P17 32A
- 3 bretelles de mise en série pour ACL 25

ELECTRICITE

1 armoire 400A triphasée T + N au plateau à jardin

- 1 disjoncteur 250 A triphasé.
- 2 125 A triphasé.
- 1 fiches 63 A triphasé.
- 1 fiches 32 A triphasé.

1 armoire 63A triphasée T + N au plateau un à jardin

- 1 fiches 32 A monophasé.
- 6 fiches 16 A monophasé.

1 armoire 63A triphasée T + N au plateau un à cour

- 1 fiches 32 A triphasé.
- 1 fiches 32 A monophasé.
- 6 fiches 16 A monophasé

SON

Mixages

- 1 console numérique Midas M32 - Entrées : 32 micro/ligne, 8 auxiliaires ; Sorties : 16 circuits auxiliaires, 6 matrices
- 1 Midas DL151 boîtier de scène numérique avec 24 entrées
- 1 Midas DL154 boîtier de scène 8 entrées, 16 sorties analogiques

Façade

- Système L-Acoustics ARCS 2 (2 ARCSWIDE et 1 ARCSFOCUS par cote)
- 2 L-Acoustics SB28 SUBWOOFER
- 2 Amadeus MPB 200 - rappels
- 2 amplificateurs L-Acoustics LA8

Retours de scène

- 8 enceintes L-ACOUSTICS MTD112b
- 4 contrôleurs L-ACOUSTICS LLC112b-st
- 4 amplificateur QSC GXD4
- 2 amplificateur LAB GRUPPEN 1300C
- 4 enceintes PM353 33 AUDIO
- 2 enceintes DEFINITION 33 AUDIO - 800W

Périphériques

- 1 double lecteur de CD (mp3) DENON DND 4000 (auto-cue, auto-pause)
- 1 lecteur de CD TASCAM CD-500 B (auto-pause)

Ecoute régie

- 2 moniteurs amplifiés GENELEC 8050

Microphones dynamiques



FICHE
TECHNIQUE
SALLE
TOURSKY

16, promenade Léo Ferré
13003 Marseille
Tél : 04 91 98 00 70
(bureau ligne directe)
Fax : 04 91 67 99 64
Email : technique@toursky.fr

Directeur technique :

Henri LAMBOLEY

Portable : 06 79 61 95 28

Régisseur principal et lumière :

Bassou OUCHIKH

Portable : 06 79 82 75 99

Email : bassou@toursky.fr

Régisseur son :

Oleg AGUICHINE

Portable : 06 18 91 05 21

Email : oleg@toursky.fr

- 1 SHURE BETA 58 supercardioïde
- 5 SHURE SM 58-LCE cardioïde
- 2 SHURE SM 57-LCE cardioïde
- 2 SENNHEISER MD 421 U cardioïde
- 1 SHURE SM BETA 52A supercardioïde
- 3 SENNHEISER E604 cardioïde

Microphones statiques

- 4 Neumann KM 184 cardioïde
- 2 SHURE SM 81-LC cardioïde
- 1 AKG C460B + capsule CK61 ULS cardioïde
- 4 AKG C451 B cardioïde
- 1 AKG 535 EB cardioïde
- 3 SHURE SM 91 cardioïde

Système sans fil

- 3 Récepteur Shure SLX 4 / S10
- 3 émetteurs main Shure SLX 2 / SM58 / S10
- 3 émetteurs Shure SLX 1 / S10
- 1 micros DPA4061-FM couleur chair
- 2 micros DPA4066-F couleur chair

Boîtes de direct

- 2 DI-BOX KLARK TEKNIK DI 20P PRO DI 2
- 4 DI-BOX KLARK TEKNIK DN100
- 3 DI-BOX BSS AR133

Accessoires

- 2 pieds d'enceintes
- 10 pieds de micro K&M noirs
- 5 petits pieds de micro 0,6m
- 2 pieds de micro de table
- 6 pupitres musiciens

Retours loges

- Système AMIS 60
- 1 enceinte Audio POLE 125 dans chaque loge
- 1 micro en passerelle plateau
- 1 micro d'ordre au plateau (*jardin*)

Réseau d'interphonie

- 1 centrale Altair WBS-200
- 5 postes filaire + 5 casques
- 3 postes sans fil WBP-200HD + 3 casques

Câblage

- 32 paires lignes d'entre régie-plateau (*jardin*)
- 16 paires lignes de sorti régie-plateau (*cour*)
- 2 ligne RJ45 régie-plateau (*cour*)

Volant :

- 2 multipaires (16 paires chacun : 10m et 20m) avec boîtier de scène (prise Harting (40 contacts) - XLR) se connectant à jardin
- Câbles HP de 5m, 10m, 15m et 20m
- Câbles micro de 5m, 10m, 15m

Electricité son

1 armoire triphasée à cour

- au plateau à cour - 1 fiche 32 A triphasé T + N, 1 fiche 32 A monophasé, 3 pc de 16 A monophasé
- face à cour - 1 fiche 32 A monophasé,
- au plateau à jardin - 3 pc de 16 A monophasé,
- au plateau à face-jardin - 3 pc de 16 A monophasé

Ordinateur



FICHE TECHNIQUE SALLE TOURSKY

16, promenade Léo Ferré
13003 Marseille
Tél : 04 91 98 00 70
(bureau ligne directe)
Fax : 04 91 67 99 64
Email : technique@toursky.fr

Directeur technique :

Henri LAMBOLEY

Portable : 06 79 61 95 28

Régisseur principal et lumière :

Bassou OUCHIKH

Portable : 06 79 82 75 99

Email : bassou@toursky.fr

Régisseur son :

Oleg AGUICHINE

Portable : 06 18 91 05 21

Email : oleg@toursky.fr

- 1 PC (Intel i5, 4 Cours, RAM 8 Go, Windows 8)
- 1 iMac (Intel Core i5, 2 Cours, RAM 8 Go, OS X El Capitan 10.11.6)

DESCRIPTIF TECHNIQUE PROJECTION

1 vidéo projecteur Panasonic PT-DZ870E 8500 lms (projection de la régie) Entrées HDMI, VGA, DVI-D, HDMI

HABILLAGE LOCAL LAVERIE

- 1 Machine à laver
- 1 Sécheuse
- 2 Tables à repasser
- 1 Fer à repasser
- 1 centrale vapeur

LOGES

Loge N°1.....	2 personnes avec douche et lavabo
Loge N°2	2 personnes avec lavabo
Loge N°3	2 personnes avec lavabo
Loge N°4	2 personnes avec lavabo
Loge N°5	2 personnes avec douche et lavabo
Loge N°6	3 personnes avec douche et lavabo